



DESCRIPCIÓN DE LA CADENA	REF. CADENA - XX*	EQUIVALENCIA**	COMPATIBLE CON MOTOSIERRA***	COMPATIBLE CON ESPADA - XX*	PERFIL DEL CORTE	TIPO DE CADENA	PASO
<b>X-PRECISION</b> <b>SP11G</b> Cadena X-PRECISION, de corte suave, preciso y bajo ruido. Ideal para poda y arboricultura, corte de ramas entre 1 y 15 cm de diámetro.	<b>529 34 06-XX</b> 10' / 25cm - 60 12' / 30cm - 68	<b>STIHL</b> 71PM3 <b>OREGON</b> No disponible	T535i, 535i, T540i, T525	<b>X-PRECISION</b> HSM, 10"-12" 529 34 07-XX		1/4" mini	
<b>X-PRECISION</b> <b>SP21G</b> Cadena X-PRECISION rápida y versátil con excelente maniobrabilidad. Ideal para arboricultura, corte de ramas y troncos entre 5 y 35 cm de diámetro.	<b>593 91 41-XX</b> 10' / 25cm - 46 12' / 30cm - 51 14' / 35cm - 59 16' / 40cm - 64	<b>OREGON</b> 80TXL <b>STIHL</b> No disponible	T535i, 535i, T540i, 540i, 540, T540	<b>X-PRECISION</b> HSM, 10"-16" 593 91 43-XX			.325" mini
<b>CADENA H</b> <b>H00</b> Una cadena fuerte y duradera, de fácil mantenimiento. Para trabajos más difíciles y versátiles con motosierras más pequeñas.	<b>501 84 40-XX</b> 100ft -01 8' / 20 cm - 52 10' / 25cm Podadora - 58 10' / 25cm - 60 12' / 30cm - 68 14' / 35cm - 72 16' / 40cm - 78 18' / 45cm - 84	<b>OREGON</b> 25AP <b>STIHL</b> 13RM	T525, 535i, T535i, 115IPT4, 525PT5S, 530IPX, 530IP4, 530IPT5	<b>CARVING</b> HSM, 10"-12" 587 39 44-XX <b>LAMINADA</b> HSM, 10"-12" 579 55 90-XX <b>PODADORA LAMINADA</b> A318, 10"-12" 575 84 22-XX		1/4"	
<b>X-CUT®</b> <b>S93G</b> Cadena X-Cut fuerte y duradera con bajo retroceso y fácil mantenimiento. Para trabajo más difíciles y versátiles con motosierras más pequeñas.	<b>585 40 42-XX</b> 100ft -01 10' / 25cm - 40 12' / 30cm - 45 14' / 35cm - 52 16' / 40cm - 56	<b>CADENA H</b> H37 (H35) <b>OREGON</b> 91PX, 91VXL <b>STIHL</b> 53PM3	T535i, 535i, T540i, 540i, T525, 525P4S, 525P5, 420EL, 418EL, 330i, 340i, 130, 135, 120, 530IPX, 530IP4, 530IPT5, 540, T540	<b>X-FORCE</b> HSM, 12"-16" 582 20 76-XX			Diente redondo 
<b>X-CUT®</b> <b>SP33G</b> Cadena X-Cut rápida y ligera con bajo retroceso y fácil mantenimiento. Para usos más ligeros y menos intensos.	<b>581 64 31-XX</b> 100ft -01 13' / 33cm -56 15' / 38cm -64 16' / 40cm -66 18' / 45cm -72 20' / 50cm -80	<b>CADENA H</b> H30 (H22) <b>OREGON</b> 95VPX, 95TXL <b>STIHL</b> 23RM3 PRO	550, 545, 543, 445, 450, 435, 440	<b>X-FORCE</b> HSM, 13"-20" 582 07 53-XX <b>LAMINADA</b> HSM, 13"-18" 578 40 01-XX		.325"	
<b>X-CUT®</b> <b>S35G</b> Cadena X-Cut fuerte y duradera con bajo retroceso, de fácil mantenimiento y alta resistencia a la flexión y al atrapamiento. Para uso profesional en trabajos más exigentes.	<b>585 63 95-XX</b> 100ft -01 13' / 33cm -56 15' / 38cm -64 16' / 40cm -66 18' / 45cm -72 20' / 50cm -80	<b>CADENA H</b> H25 <b>OREGON</b> 21BPX <b>STIHL</b> 25RM3, 25RM	550, 560, 555, 545, 543	<b>X-FORCE</b> HSM, 13"-20" 582 08 69-XX <b>LAMINADA</b> HSM, 15"-18" 538 92 07-XX <b>X-TOUGH RSN</b> HSM, 18" 596 68 57-XX			
<b>X-CUT®</b> <b>S85</b> Cadena X-Cut fuerte y duradera menos sensible a la suciedad y de fácil mantenimiento. Uso profesional para derribo de árboles y cuidado de árboles urbanos.	<b>585 54 91-XX</b> 100ft -01 15' / 38cm - 56 16' / 40cm - 60 18' / 45cm - 68 20' / 50cm - 72 24' / 60cm - 84 28' / 70cm - 92	<b>CADENA H</b> H49 (H54) <b>OREGON</b> 73DX, 73DPX <b>STIHL</b> 35RM	61, 555, 565, 272, 281, 288, 353, 365, 372, 390, 395, 560, 562, 572, 585, 592, 460, 455	<b>X-FORCE</b> HLM, 15"-20" 585 95 08-XX <b>X-FORCE</b> HSM, 15"-20" 585 94 34-XX <b>LAMINADA</b> HLM, 18"-20" 538 92 08-XX <b>X-TOUGH RSN</b> HLM, 16"-28" 596 69 11-XX <b>X-TOUGH RSN</b> HSM, 18"-20" 596 69 15-XX <b>X-TOUGH PUNTERA RÍGIDA</b> HLM, 18"-30" 596 69 08-XX <b>X-TOUGH LIGHT</b> HLM, 20"-36" 599 65 66-XX		3/8"	
<b>X-CUT®</b> <b>C85</b> Cadena X-Cut rápida y duradera. Ideal para usuarios profesionales y experimentados que trabajan en maderas limpias.	<b>581 62 66-XX</b> 100ft -01 15' / 38cm - 56 16' / 40cm - 60 18' / 45cm - 68 20' / 50cm - 72 24' / 60cm - 84 28' / 70cm - 92 30' / 75cm - 02 32' / 80cm - 05 36' / 90cm - 15	<b>CADENA H</b> H48 (H42) <b>OREGON</b> 73LX, 73LPX <b>STIHL</b> 35RS		<b>X-TOUGH RSN</b> HSM, 18"-20" 596 69 15-XX <b>X-TOUGH PUNTERA RÍGIDA</b> HLM, 18"-30" 596 69 08-XX <b>X-TOUGH LIGHT</b> HLM, 20"-36" 599 65 66-XX			Diente cuadrado 
<b>CADENA H</b> <b>H64</b> Una cadena fuerte y duradera. Para labores pesadas con nuestra motosierras más grandes.	25ft: 503 30 64-25 100ft: 503 30 64-01 <b>501 84 31-XX</b> 24' / 60cm - 76 28' / 70cm - 84 30' / 75cm - 92 36' / 90cm - 04 42' / 105 cm - 24	<b>OREGON</b> 27AX <b>STIHL</b> 46RM	395, 3120	<b>X-TOUGH PUNTERA RÍGIDA</b> HLM, 24"-42" 596 69 10-XX	Diente redondo 	.404"	

\*Los últimos dígitos de la REF. indican el número de eslabones de transmisión

\*\*Las características y prestaciones técnicas pueden diferir de las de las cadenas X-Cut similares presentadas en esta tabla.

\*\*\*Compruebe siempre el manual de usuario de la motosierra para saber qué cadena debe usar con la motosierra.

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE:

